

Półka interaktywna - umieszczona pod tablicą z pisakami, zmywakiem, gąbką i wskaźnikiem aktywującym funkcje pisaka laserowego w programie Flow!Works Pro.

Projektor:

PANEL

Typ

DLP z jednym mikroukładem

Rozmiar i liczba

Przekątna 0,55 cala × 1

Format obrazu

4:3

Rozdzielczość natywna

1024 × 768 (XGA), 786 432 piksele

OPTYKA

Typ lampy

Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa o mocy 210 W

Liczba przysłony (F) i ogniskowa obiektywu

F2,6; f = 6,9 mm

Powiększenie i sterowanie

NIEDOSTĘPNE

Regulacja ostrości

Ręcznie

Odchylenie obiektywu

W pionie: 65%, stałe

Trwałość lampy

4000 (tryb standardowy), 6000 (tryb ekonomiczny)

OBRAZ I DŹWIĘK

Regulacja jasności

3100 / 2450 lumenów

Jednolitość jasności

80%

Współczynnik kontrastu

10 000:1 (pełne włączenie / pełne wyłączenie)

Zasięg odległości projektora od płaszczyzny

0,74-1,49 m

Rozmiar ekranu

60-120 cali (od 122 × 91 cm do 244 × 183 cm)

Współczynnik projekcji

0.61:1

Powiększenie cyfrowe

2x

Zasięg korekcji trapezowej

W pionie: +/-15°

W poziomie: +/-15°

Zgodność z cyfrowym sygnałem RGB

UXGA / WXGA+ / SXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

Zgodność z analogowym sygnałem RGB

UXGA / WXGA+ / SXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC