

Systemy wyświetlania cyfrowego sygnału wideo

1080p/1080i/720p/576p/480p

Wejście MHL

1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

Systemy wyświetlania komponentowego sygnału wideo

1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

Standard sygnału wideo/S-Video

PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM / Pal-60

Wbudowany głośnik

10 W RMS, mono

PORTY I ZŁĄCZA

Cyfrowe wejście RGB / cyfrowe wejście wideo / MHL

HDMI™ 1.3 (z funkcją Deep Colour), wejście MHL

Analogowe wejście RGB 1

15-stykowe Mini D-Sub

Analogowe wejście RGB 2

15-stykowe Mini D-Sub

Wejście S Video

Mini-Din4

Wejście audio 1

Mini-jack stereo 3,5 mm

Wyjście audio

Mini-jack stereo 3,5 mm (zmienny poziom)

Port USB

Port serwisowy USB typu B

Sterowanie projektorem

9-stykowe RS-232C Mini D-Sub

Port sieci LAN

RJ-45 (100BASE-TX / 10BASE-T).

Monitor informacyjny:

przekątna 75"

rozdzielczość ekranu 4K/UHD (3840×2160)

rozmiar wyświetlanego obrazu 1649,66 mm x 927,94 mm

rozmiar piksela 0,4296 mm x 0,4296 mm

podświetlenie matrycy Direct LED

czas reakcji matrycy 8 ms

odświeżanie 60 HZ

wyświetlane kolory 1,07 mld (10bit)

jasność 420 cd/m²

kąty widzenia 178°

kontrast typowy 4000:1

żywność matrycy 30 000 godzin

wzmacniana szyba frontowa Matowa szyba o grubości 4 mm oraz twardości 7 w skali

Mohsa

SPECYFIKACJA DOTYKU

technologia Podczerwień (IR)

rejestracja Palec lub dowolny inny przedmiot